

# Z90

## Żaluzja fasadowa

Żaluzje zewnętrzne Z90 to połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalności i elegancji. System przejmuje wszystkie cechy żaluzji C80. Idealnie nadaje się do zaciemnienia pomieszczeń domów jednorodzinnych i budynków administracyjnych oraz ich ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Lamela Z90 przez swój nowoczesny wygląd zyskuje popularność w nowoczesnej architekturze.

Wprasowana na całej długości aluminiowej lameli Z90 guma zmniejsza natężenie hałasu dobiegającego z zewnątrz i zwiększa termoregulacyjny efekt żaluzji.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze, a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.

System nie ma możliwości zastosowania wariantu Slim i DUO.



### KOLORY STANDARDOWE LAMELI Z90

● RAL 9016	● RAL 5014	● RAL 7048	● VSR 780
○ RAL 9010	● RAL 7035	● RAL 7022	● DB 703
● RAL 1015	● RAL 7038	● RAL 7016	
● RAL 3000S	● RAL 9006	● RAL 7021	
● RAL 8014	● RAL 9007	● RAL 9005	

### KOLORY ZA DOPŁATĄ

● RAL 5002	● RAL 3004
● RAL 6005	● DB 702
● RAL 9002	

### KSZTAŁT LAMELI Z90



Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia	
Minimalna szerokość żaluzji	<b>600 mm</b>
Maksymalna szerokość żaluzji	<b>6 000 mm</b>
Minimalna wysokość żaluzji	<b>500 mm</b>
Maksymalna wysokość żaluzji	<b>4 000 mm</b>
Maksymalna powierzchnia żaluzji	<b>24 m<sup>2</sup></b>

Podstawowe informacje techniczne		
	Szerokość	Wysokość
Lamela Z90	90 mm	○
Szyna górna stalowa (Fe)	58 mm	56 mm
Szyna górna aluminiowa (Al)	58 mm	60 mm
Listwa końcowa	93 mm	14 mm

1. Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej – RAL 7016 / RAL 9006 / DB 703, szyna górna ocynkowana.
2. Pełna kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych – strona 58.
3. Standardowy kolor drabinki – szary.
4. Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.